



Ficha Técnica Aluminio para Sanitario

Descripción:

Manguera alimentadora con refuerzo de aluminio para sanitario con 0% de contaminación de fluidos.

Uso:

Alimentación de entrada de agua fría al sanitario.

DATOS TECNICOS

Presión:

De trabajo:	275 PSI
Reventamiento:	1100 PSI

Tamaños disponibles: 35 y 45 centímetros

Temperatura: Máxima: 60 C

Partes y componentes:

Manguera:

Diámetro:	5/16"
Capa Interior:	P.V.C. Negro de alta resistencia
Refuerzo exterior:	Trenzado de 60 hilos de aluminio por pulgada y 12 hilos de nylon en colores rojo y azul.

Conexiones:

Tuercas:	Conexión de Polipropileno de 1/2" X 7/8"
Crimpado:	De fábrica, a presión para evitar fugas
Pivote:	De nylon indeformable para evitar la corrosión

DATOS DE EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

Empaque: Hule de alta resistencia.
50 Piezas por Bolsa

GENERALES

Instrucciones de Uso:

- Asegurarse que la alimentación de agua este cerrada.
- Limpie las roscas donde se instalara la manguera alimentadora para sanitario.
- Aplique cinta sella roscas (cinta teflón) en las roscas de los tubos donde se conectará la manguera alimentadora para sanitario.
- Apretar con la mano las tuercas de su conector
- Abra la alimentación de agua y asegurarse de no tener fugas.

Garantía:

3 Años contra defectos de fabricación, de materiales y mano de obra.

Grupo Boro, no asume responsabilidad por daños en el uso indebido de este producto, por lo cual se recomienda a los usuarios realizar las pruebas que para ellos sean pertinentes y usar el producto de acuerdo a lo especificado. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

F. ACTUALIZACION 24/07/2010 VTS-R-22