



Ficha Técnica Poly Work

Descripción:

Manguera para Jardín de 3 capas diseñada para usos rudos y de larga durabilidad.

DATOS TECNICOS

Temperatura de trabajo:

Mínima
5°

Máxima
60°

CODIGO	DIAMETRO (Pulgadas)		PESO Kgs/Mt		TRAMADO Hilos X Pulg.		PRESION DE TRABAJO A 22°C	PRESION DE REVENTAMIENTO A 22°C	DUREZA Shore a 22°C	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	PSI	PSI	MIN	MAX
PWF.1/2	0.475	0.505	0.160	0.165	4	4.5	85	340	85	90

Partes y componentes:

Manguera:

Diámetro: 1/2"

Capa Interior: P.V.C. de alta resistencia color Negro

Capa intermedia: Tramado de hilo

Capa exterior: P.V.C. de alta resistencia color azul

Conexiones en pieza armada:

Tuercas: Hembra y Macho 100% de latón

Empaque: P.V.C. de alta resistencia negro y con orejas que evitan que se extravié

Crimpado: De fábrica por expansión para evitar fugas

DATOS DE EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

Presentación:

Pieza Armada: 15 m, 20m, 25m ó 30m.

Cantidad

5 Piezas

Almacenamiento:

Estiba máxima 5 bolsas por estiba

GENERALES

Recomendaciones de Uso:

Para uso residencial/profesional.

Este producto soporta temperaturas ambientales extremas.

No es recomendable en uso alimenticio

Garantía:

5 Años contra defectos de fabricación, de materiales y mano de obra.

Grupo Boro, no asume responsabilidad por daños en el uso indebido de este producto, por lo cual se recomienda a los usuarios realizar las pruebas que para ellos sean pertinentes y usar el producto de acuerdo a lo especificado. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.