



Ficha Técnica Rocío Dos Capas®



Descripción:

Manguera para uso ligero de jardín de 2 capas de P.V.C. de fácil manejo.

DATOS TECNICOS

Temperatura de trabajo:

Mínima 10° Máxima: 40°

CODIGO	DIAMETRO (Pulgadas)		PESO Kgs/Mt		TRAMADO Hilos X Pulg.		PRESION DE TRABAJO A 22°C	PRESION DE REVENTAMIENTO A 22°C	DUREZA Shore a 22°C	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	PSI	PSI	MIN	MAX
RDC. ½"	0.475	0.505	0.078	0.080	NA	NA	40	160	88	93

Partes y componentes:

Manguera:

Diámetro: ½"
Capa Única: P.V.C. de alta resistencia negro.
Refuerzo exterior: P.V.C. de alta resistencia color verde o azul.

Conexiones en pieza armada:

Tuercas: Hembra y Macho 100% de latón Inoxidables
Empaque: P.V.C. de alta resistencia negro y con orejas que evitan que se extravíe.
Armado por expansión, a presión para evitar fugas

DATOS DE EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

Presentación:

Rollo ½" 100 m.
Pieza Armada ½" 15m

Cantidad

1 Rollo
5 Piezas

Almacenamiento:

Estiba máxima 9 rollos por estiba
Estiba máxima 4 bolsas por estiba

DATOS GENERALES

Recomendaciones de Uso:

Riego uso ligero de agua.
Producto no aplicable en uso alimenticio

Almacenamiento:

Estiba máxima 9 rollos por estiba
Estiba máxima 4 bolsas por estiba

Garantía:

1 Año contra defectos de fabricación, de materiales y mano de obra.

Grupo Boro, no asume responsabilidad por daños en el uso indebido de este producto, por lo cual se recomienda a los usuarios realizar las pruebas que para ellos sean pertinentes y usar el producto de acuerdo a lo especificado. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

F. ACTUALIZACION 24/07/2010 VTS-R-22