




Ficha Técnica

Manguera Tramada Verde



Descripción:

Manguera ligera para Jardín de 3 capas con refuerzo doble espiral de poliéster tramado.

DATOS TECNICOS

Temperatura de trabajo:

Mínima: 10°C
Máxima: 50°C

CODIGO	DIAMETRO (Pulgadas)		PESO Kgs/Mt		TRAMADO Hilos X Pulg.		PRESION DE TRABAJO A 22°C	PRESION DE REVENTAMIENTO A 22°C	DUREZA Shore a 22°C	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	PSI	PSI	MIN	MAX
NTV.1/2"	0.475	0.505	0.098	0.102	3.5	4	60	240	88	93

Partes y componentes:

Manguera:

Diámetro: 1/2"
Capa Interior: P.V.C. de alta resistencia color negro
Capa intermedia: Refuerzo de hilo de Poliéster torcido
Capa exterior: P.V.C. de alta resistencia verde translúcido

Conexiones en pieza armada:

Tuercas: Hembra y Macho 100% de latón Inoxidables
Empaque: P.V.C. de alta resistencia negro y con orejas fijadoras.
Armado por Expansión a presión para evitar fugas.

DATOS DE EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

Presentación:

Rollo 1/2" 100 m y 50 m.
Pieza Armada 1/2 10 m, 15 m, 20m, 25m ó 30m.
Disco Grupo Boro.
Flejado en color negro con cinta plástica.
Rollo embolsado individualmente.

Cantidad

1 Rollo
Bolsa 5 Piezas

Almacenamiento:

Estiba máxima 8 rollos por estiba.
Estiba máxima 4 bolsas por estiba.

DATOS GENERALES

Recomendaciones de Uso:

Para uso doméstico, en transportación ligera de agua.
Producto no aplicable en uso alimenticio.

Garantía:

2 Años contra defectos de fabricación, de materiales y mano de obra.

Grupo Boro, no asume responsabilidad por daños en el uso indebido de este producto, por lo cual se recomienda a los usuarios realizar las pruebas que para ellos sean pertinentes y usar el producto de acuerdo a lo especificado. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

F. ACTUALIZACION 24/07/2010 VTS-R-22